

# Лист Технической Информации

## Супер Момент Профи Плюс Секундный клей

### I. Продукт:

#### Состав:

Однокомпонентный  
цианакрилатный клей

#### Область применения:

Склеивание различных видов  
пластмасс, резины, металлов,  
дерева, фарфора, керамики, кожи,  
пробки, тканей, картона и бумаги.

Не пригоден для склеивания  
полипропилена, полиэтилена,  
политетрафторэтилена (тефлона),  
стекла, глазированных  
поверхностей и силиконовой  
резины.

Также не пригоден для склеивания  
очень мягкой кожи.

Никогда не применяйте клей для  
склеивания посуды, в которую  
будет наливаться горячая  
жидкость.

### II. Технические характеристики:

- **Высокая скорость склеивания**
- **Высокая прочность клеевого шва**
- **Не растекается при нанесении (гель)**
- **Водостойкость**
- **Морозостойкость**
- **Высокая устойчивость к воздействию растворителей**

#### Состав:

Этилцианоакрилат

#### Внешний вид:

бесцветная прозрачная жидкость

#### Плотность:

Около 1,05 г/см<sup>3</sup>

#### Время схватывания:

5-30 секунд

Окончательная прочность  
склеивания достигается от 12 до 24  
часов.



#### Упаковка:

Бутылка 5 г

#### Теплостойкость клеевого шва:

От минус 50°C до плюс 80°C

#### Устойчивость:

Высокая устойчивость к воздействию воды, и растворителей. Устойчивость к старению.

#### Температура хранения

от минус 20°C до плюс 30°C.  
Идеальные условия хранения от  
плюс 2°C до плюс 8°C.

Клей морозостойкий.

#### Температура применения:

От плюс 15°C до плюс 25°C.

### III. Указания по использованию

#### Подготовка материалов:

Склеиваемые поверхности должны  
быть сухими и чистыми. Чтобы  
увеличить прочность склеивания  
поверхности рекомендуется

Производитель:

Хенкель Ирланд Лтд.  
Таллат Бизнес Парк,  
Уайтстоун, Дублин, Ирландия

#### Важная информация:

Скорость схватывания зависит от  
влажности воздуха. Высокая  
влажность ускоряет время  
схватывания, а низкая влажность

#### Склеивание / давление:

Время фиксации обычно  
составляет 5-60 секунд.  
Приблизительно 50% прочности  
склеивания достигается примерно  
через 5 минут, а окончательная

Импортер и уполномоченная организация:

ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
www.moment.ru

дополнительно зачистить  
наждачной бумагой и обезжирить  
бензином или ацетоном.

Перед склеиванием выдержите  
материалы при комнатной  
температуре (от +18°C до +25°C).

#### Нанесение клея:

Нанести клей на одну из  
поверхностей и сразу прижать  
детали друг к другу

замедляет процесс.

прочность склеивания в пределах  
100-200 кг/см<sup>2</sup> (усилие разрыва)  
достигается от 12 до 24 часов.

Прижимайте от центра к краям,  
чтобы избежать скопления  
воздуха. Тщательно приклеивайте  
края.

#### Дальнейшая обработка:

Начальная прочность склеивания  
настолько велика, что склеенное  
изделие можно подвергать  
дальнейшей обработке через  
несколько минут.

---

## IV. Дополнительная информация

#### Условия безопасного использования и хранения:

Избегайте случайных утечек клея и  
обеспечьте защиту одежды и  
рабочей поверхности.

Убедитесь в том, что клей не попал  
на кожу. Цианакрилатный клей  
склеивает кожу мгновенно.

Хранить плотно закрытым при  
температуре от минус 20°C до  
плюс 30°C.

Идеальные условия хранения от  
плюс 2°C до плюс 8°C.

В случае замораживания клей  
полностью восстанавливает свою  
первоначальную консистенцию и  
свойства при комнатной  
температуре.

По истечении срока годности  
высохшие остатки клея  
утилизировать как бытовой отход.

#### Выведение пятен:

Используйте средство для  
удаления клея «Супер Момент  
Антиклей»

Срок годности 24 месяца со дня производства

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности

Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев. Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.



Производитель:  
Хенкель Ирланд Лтд.  
Таллат Бизнес Парк,  
Уайтстоун, Дублин, Ирландия

Импортер и уполномоченная организация:  
ООО «Хенкель Рус»  
107045, Россия, г. Москва,  
Колокольников переулок, д.11  
+7 495 745 22 34  
www.moment.ru