

**Низкая цена!  
Отличное качество!**



- Компактные размеры: 60\*60 мм.
- Наличие в розетках подпружиненного фазного контакта.
- Применяется винт самонарезающий с крупным шагом, что ускоряет монтаж лицевых крышек розеток



Наличие вводных отверстий в доньшке под ввод кабеля.



Наличие вводных отверстий под типовые размеры кабельных каналов облегчает интеграцию (монтаж) с системой кабельных каналов малых типоразмеров (10x7, 12x12, 15x10, 16x16, 20x10, 25x16, 40x16мм)



**КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ**  
УЖЕ В ПРОДАЖЕ

**BYLECTRICA**

Производство электроустановочных изделий

Унитарное предприятие «Светоприбор»  
ОО «БелТИЗ»

Минск, ул. Якубовского, 52

т. +375 17 3655401 | ф. +375 17 3655403

[www.bylectrica.by](http://www.bylectrica.by)

**НОВИНКА**

# ВАРИАНТ

серия розеток и выключателей



**BYLECTRICA**

Производство электроустановочных изделий



# ВАРИАНТ

СЕРИЯ



# ВАРИАНТ

СЕРИЯ

Вся линейка также представлена цветом - бежевый



**A1 6-2111**  
60x60x30 мм



**A5 6-2112**  
60x60x30 мм



**A1 10-2101**  
60x60x30 мм



**A5 10-2102**  
60x60x30 мм



**PA16-0101**  
60x60x27,5 мм



**PA16-0105**  
60x60x27,5 мм



**PA16-0102**  
60x60x39 мм



**PA16-0106**  
60x60x39 мм



**TP-5141**  
60x60x27,5 мм



**PK18-5111**  
60x60x32,5 мм



**TP4-017**  
55x55x23,7 мм



**PA16-0141**  
101x60x27,5 мм



**PA16-0142**  
101x60x39 мм



**PA16-0145**  
101x60x27,5 мм



**PA16-0146**  
101x60x39 мм



**PA16-0161**  
163,5x60x27,5 мм



**PA16-0165**  
163,5x60x27,5 мм



**PA16-0162**  
163,5x60x39 мм



**PA16-0166**  
163,5x60x39 мм



**PA16-0181**  
215,1x60x27,5 мм



**PA16-0182**  
215,1x60x39 мм



**PA16-0185**  
215,1x60x27,5 мм



**PA16-0186**  
215,1x60x39 мм



**B-PC-7111**  
112x60x30 мм



**B-PC-7112**  
112x60x41,5 мм



**2B-PC-7121**  
112x60x30 мм



**2B-PC-7122**  
112x60x41,5 мм

Блоки можно устанавливать как горизонтально так и вертикально. Узел выключателя можно поворачивать

## Характеристики



**40 000 циклов**  
включение/выключение

**5 000 циклов**  
соединение/разъединение  
(усиленные латунные пластины  
заземления и подпружиненные  
контакты для надежной работы)

**Пластик ABS**

гляцевая поверхность, устойчивая к  
УФ-излучению, ударо-прочный и стойкий к  
излому корпус.

