

ЖИДКОЕ СТЕКЛО "УНИВЕРСАЛ" (ГОСТ 13078-81)

Тип	Стекло жидкое натриевое
Область применения	Предназначено для гидроизоляции, приготовления водостойких, жаростойких и кислотостойких бетонов. Может использоваться как самостоятельный продукт в качестве клея для бумаги, а также в комбинации с другими материалами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1,36 - 1,50 кг/л
Состав	Двуокись кремния, органические и неорганические соли
Хранение и транспортировка	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления, в недоступных для детей местах. При замерзании оттаивать при комнатной температуре, после оттаивания не теряет своих свойств. Допускается наличие осадка.
Срок годности	Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 12 мес.
Фасовка	1,3 кг, 5 кг, 15 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Применение	<p>В качестве грунтовки для поверхности стяжки - жидкое стекло и цемент смешать в соотношении 1:1.</p> <p>В качестве гидроизоляции для бетонных колодцев - обработать стенки колодца жидким стеклом, затем покрыть раствором из жидкого стекла, цемента и песка в соотношении 1:1:1. Особое внимание при гидроизоляции следует обратить на места стыков бетонных колец.</p> <p>Для приготовления водостойкой штукатурки - смешать цемент и песок в соотношении 1:2,5 и развести полученную смесь 15% водным раствором жидкого стекла.</p> <p>Для приготовления раствора для кладки и ремонта наружных частей дымовых труб, печей и каминов - смешать цемент и песок в соотношении 1:3 и развести полученную смесь 10-15% раствором жидкого стекла.</p>
-------------------	--

ОХРАНА ТРУДА	Не глотать, избегать попадания на кожу и в глаза, при попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться за медицинской помощью, использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки). Хранить в недоступном для детей месте.
---------------------	--

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не допускать попадания остатков продукта в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами
--------------------------------	--

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель: По заказу ООО "Тиккурила"
ЗАО "Аист"
196084, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 281

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для ВАШИХ вопросов и пожеланий

8 800 100 07 70
пн-пт: 8.00–20.00 (МСК)
Звонок по России бесплатный