

Дрель-шуруповерт ударный 10мм

HP0300

320 Вт • 10 мм • 0 - 1 500/450 об/мин

Компактная ударная дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором

2 режима работы - сверление и сверление с ударом. 2-х ступенчатая передача (высокая и низкая скорость вращения). Крутящий момент 56 Нм для выполнения широкого спектра работ. Быстрозажимной патрон.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	320 wattage
Частота холостого хода	0 - 1500 min ⁻¹
Частота ударов	0 - 22 500 min ⁻¹
Максимальный диаметр сверления в дереве	28 mm
Максимальный диаметр бурения в бетоне	8 mm
Максимальный диаметр сверления в стали	10 mm
Патрон	1,0 - 10 mm
Сетевой шнур	2,5 m
Уровень звуковой мощности (L _{WA})	93 dB(A)
Уровень звукового давления (L _{pA})	82 dB(A)
Уровень шума (К-фактор)	3 dB(A)
Уровень вибрации (3 оси)	≤ 2,5 m/sec ²
Уровень вибрации (3 оси), сверление с	12,5 m/sec ²

EAN 0088381885935

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты