



Наименование:	Клей ПВА строительный
Состав:	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки.
Описание товара:	
Прочность при равномерном отрыве:	Не менее 15 кг/см ² .
Свойства и особенности:	Клей представляет собой молочно-белую гомогенную, вязкую массу со слабым запахом. После высыхания образует эластичную плёнку.
Подготовка поверхности:	Рабочая поверхность должна быть сухой и не иметь загрязнений.
Расход:	Клей наносится сплошным слоем или точно при помощи кисти, валика или тампона. Ориентировочный расход клея при сплошном нанесении 80-200 г/м ² .
Способ нанесения:	Наносится кистью, валиком или тампоном. Изделие с нанесённым клеем совместить с рабочей поверхностью и плотно прижать на несколько секунд.
Время высыхания:	При склеивании бумаги или картона изделием можно пользоваться через час. При склеивании виниловых обоев и других аналогичных материалов клей высыхает при нормальной влажности и комнатной температуре за 6-12 часов.
Сухой остаток:	Не менее 12%.
Плотность:	1.2 г/см ³
Хранение:	В плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Выдерживает замораживание до -25°С, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
Не рекомендуется:	Наносить при повышенной влажности и температуре ниже +7°С.
Технические условия:	2242-001-32998388-2003 с изм. 1, 2, 3, 4