
18В Перфоратор SDS+ (2.5Ач) R18SDS-125S









- SDS+ патрон обеспечивает как быстрое сверление, так и легкую замену оснастки
- 4 режима работы делают инструмент максимально универсальным (сверление с ударом, сверление без удара, долбление, регулировка положения долота)
- Режим долбления идеален для снятия облицовочной плитки
- Пневматический ударный механизм обеспечивает энергию удара 1.3Дж, что позволяет эффективно сверлить твердые материалы, такие как бетон
- LED подсветка делает работу более комфортной

Аккумулятор	1
Артикул	5133003818
Вес [без аккумулятора] [кг]	1.7
Время зарядки	75
Емкость аккумулятора (Ач)	2.5
Комплектуется зарядным устройством	да
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	16
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	13
Мощность	18V
Общий вес (кг)	2.1
Погрешность уровня вибрации при долблении (м/c²)	1.5
Погрешность уровня вибрации при сверлении в бетоне (м/c^2)	1.5
Погрешность уровня звукового давления (дБ (А))	3.0
Погрешность уровня звуковой мощности (дБ (А))	3.0
Уровень вибрации при долблении (м/c²)	11.7
Уровень вибрации при сверлении в бетоне (м/c²)	14.1
Уровень звукового давления (Lpa)(дБ (A))	85.2
Уровень звуковой мощности (Lwa)(дБ (A))	96.2
Частота ударов (уд/мин)	0-5000
Штрихкод	4892210162120

