



Основные характеристики

Серия	New Unica
Тип продукта	Телефонное розетка
Область применения	Связь
Комплектация изделия	Механизм Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Цветовой оттенок	Beige (RAL 1013)
Тип телефонной розетки	RJ11 (4 контакт(ы) - Категория 3 в 16 Mbit/s

Дополнительные характеристики

Количество разъемов (гнезда)	1
Количество модулей	2 модуля
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы витая пара
Тип монтажа	Утопленный
Способ установки	Винты
Материал	Сплав zamak: монт. рама Thermoplastic ABS-UV stabilised: central plate
Глубина	34 мм
Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Глубина встраивания	25 мм
Рабочая температура окружающей среды	-25...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-25...55 °C
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %)

Resistant to A-Lactic Acid
Resistant to diluted quaternary ammonium
Resistant to diluted bleach
Resistant to diluted ammonia
Resistant to soapy water
Resistant to crystal cleaner
Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень ударостойкости IK	IK01

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	49 г
Высота упаковки 1	34 мм
Ширина упаковки 1	75 мм
Длина упаковки 1	75 мм

Offer Sustainability

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетность	Экологический профиль продукта
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---