


# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# NU520144N

## UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1-клавишный, с подсветкой, сх. 1а, БЕЖЕВЫЙ

Код EAN : 3606489457013



### Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функции выключателя	1-pole 1-way
Область применения	Для дистанционного управления
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Цветовой оттенок	Beige (RAL 1013)
Количество на один комплект	10 flow-pack

### Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Электрическая износостойкость	20000 cycles, cos phi = 0.6
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	LED, цвет: Белый, потребление тока: 0.05 mA
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm <sup>2</sup> rigid cable 0...2.5 mm <sup>2</sup> flexible cable
Материал	Сплав zamak: монт. рама Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing CuZn37: terminals PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Глянцевое
Режим фиксации	Винты или лапки

Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Глубина	34,25 мм
Глубина встраивания	21,15 мм
Вес нетто	0,0606 кг
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	Директива по низковольтному оборудованию IEC 60669-1
Сертификаты	CE Aenor EAC NF
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень ударостойкости IK	IK04

### Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	59 г
Высота упаковки 1	75 мм
Ширина упаковки 1	75 мм
Длина упаковки 1	35 мм

### Offer Sustainability

Директива ЕС RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

### Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---