


Технические характеристики продукта

Характеристики

NU521144N

UNICA NEW ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-клавишный, 2 модуля, с подсветкой, 2 x сх.1а, БЕЖЕВЫЙ

Код EAN : 3606489457419



Основные характеристики

Range of product	New Unica
Тип продукта	Выключатель
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функции выключателя	2 x 1-pole 1-way
Количество клавиш	2
Область применения	Для дистанционного управления
Поставляемое оборудование	Фиксирующая рама
Цветовой оттенок	Beige (RAL 1013)
Количество на один комплект	10 flow-pack

Дополнительные характеристики

Номинальный ток	10 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Электрическая износостойкость	20000 cycles, cos phi = 0.6
Сопротивление изоляции	> 5 МОм в 500 В
Электрическая прочность изоляции	2000 В
Минимальная отключающая способность	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0.3
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Сигнальная лампа	LED, цвет: Белый, потребление тока: 0.05 mA
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	0...2.5 mm ² rigid cable 0...2.5 mm ² flexible cable
Материал	PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button CuZn15: internal link Сплав zamak: монт. рама Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: casing CuZn37: terminals
Маркировка	Без маркировки
Тип покрытия	Глянцевое

Режим фиксации	Винты или лапки
Ширина	74,5 мм
Высота	74,5 мм
Глубина	34,25 мм
Глубина встраивания	21,15 мм
Вес нетто	0,0661 кг
Рабочая температура окружающей среды	-5...40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Стандарты	IEC 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию
Сертификаты	CE Aenor EAC NF
Стойкость к агрессивным веществам	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP21 D
Степень ударостойкости IK	IK04

Packing Units

Тип упаковки 1	PCE
Кол-во единиц в упаковке	1
Вес упаковки	65 г
Высота упаковки 1	75 мм
Ширина упаковки 1	75 мм
Длина упаковки 1	35 мм

Offer Sustainability

Директива ЕС RoHS	Анализируется
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---