

## QUELYD СУПЕР ЭКСПРЕСС КЛЕЙ ДЛЯ БУМАЖНЫХ И ЛЕГКИХ ВИНИЛОВЫХ ОБОЕВ

КЛЕИ ДЛЯ ОБОЕВ

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:** Специальный, клей специально разработанный для всех типов бумажных обоев. Рекомендован для: легких, тяжелых, плотных и моющихся бумажных обоев. Клей так же применим для легких виниловых обоев на бумажной основе.



- ПРЕИМУЩЕСТВА:**
- высокая клеящая способность
  - экономичный расход (до 45-50 м<sup>2</sup> с одной упаковки)
  - быстрое приготовление раствора: готов за 2 минуты
  - быстрая фиксация
  - не образует комков
  - позволяет ровно подгонять обои со сложным рисунком
  - подходит для моющихся обоев
  - готовый раствор сохраняет свои свойства 7 дней при хранении в закрытой емкости.
  - оптимальный уровень pH
  - безопасен для здоровья и окружающей среды

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Основа:                      | модифицированный  |
| Цвет:                        | прозрачный клей   |
| Время приготовления раствора | 2 минуты          |
| Окончательное схватывание *  | от 24 до 48 часов |
| Температура использования    | от +5° до +25°С   |

\* зависят от температуры, относительной влажности воздуха, количества нанесенного клея и пористости оснований.

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ**

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными. Остаточная влажность стеновой конструкции не должна превышать 4%.

Побелку или старые обои удалить при помощи средства для снятия обоев Dissoucol. Поверхности, покрытые лаком или эмалью, необходимо зашкурить наждачной бумагой, затем промыть моющим средством и ополоснуть чистой водой. Сильно пористые поверхности должны быть загрунтованы разбавленным раствором клея.

Налейте в чистое ведро необходимое количество воды в зависимости от типа обоев.

| Использование                | Вода<br>(л./упак.) | Рулонов | Площадь<br>м <sup>2</sup> |
|------------------------------|--------------------|---------|---------------------------|
| Предварительная<br>грунтовка | 11                 | -       | 70-90                     |
| Легкие обои                  | 9                  | 9-10    | 45-50                     |
| Тяжелые обои                 | 7                  | 7-8     | 35-40                     |
| Легкие виниловые обои        | 6                  | 6-7     | 30-35                     |

Быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно высыпьте содержимое упаковки по краю ведра. Подождите 2 минуты, затем энергично перемешайте - клей готов.

Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

#### **НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОБОИ**

Нарежьте обои на полотна, равные высоте стены плюс 5 см сверху и снизу. Равномерно нанесите клей щеткой на обратную сторону полотна от середины к краям. Розовый цвет поможет Вам проконтролировать равномерность нанесения клея. Клей становится прозрачным при высыхании. Загните оба края полотна проклеенной стороной вовнутрь, край к краю, что позволит избежать оседания пыли на поверхности и обеспечит идеальную адгезию. Дайте клею впитаться от 5 до 10 минут в зависимости от рекомендаций производителя обоев.

#### **НАКЛЕИВАНИЕ ОБОЕВ**

С помощью отвеса начертите на стене вертикальную линию, отступив примерно 45 см от угла или от окна. Приклейте первое полотно обоев наверху стены и разогните его вниз вдоль вертикальной линии. Разгладьте приклеенное полотно сухой и чистой щеткой сверху вниз и от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Отрежьте излишки обоев ножом на уровне плинтуса и потолка. Наклейте следующее полотно обоев встык с предыдущим.

#### **ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА**

Водой

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

С момента начала работ и до полного высыхания обойного клея все форточки и двери должны быть плотно закрыты, так как сквозняк может испортить Вашу работу

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

В соответствии с действующей классификацией продукт не является опасным для здоровья, не огнеопасен.

Для получения более подробных сведений смотрите «Паспорт безопасности продукта».

### **РАСХОД:**

### **ХРАНЕНИЕ:**

До: 10 рулонов/50 м<sup>2</sup>

До 10 лет в закрытой заводской упаковке в сухом месте при температуре от +10° до +20°С. Готовый раствор: не более 7 дней в закрытой емкости (беречь от мороза).

**УПАКОВКА:** Пачка 250 г

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительного-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

### **Smart Help:**

**127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1**

**Тел.: +7 495 787 31 71**

**E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)**

**[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)**

