

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ торговой марки Uniel СЕРИЯ ULM • МОДЕЛЬ ULM-F41

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед началом установки и использования светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ. НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для освещения внутри жилых и общественных помещений.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс защиты от поражения электрическим током - III.

Класс защиты от пыли и влаги - IP 20.

Источник света - светодиоды.

Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением ~220-240В и частотой 50Гц.

Светильник предназначен для работы при температуре окружающей среды от 0 до +45 °С и относительной влажности не выше 85%.

Световой поток 255 Lm.

Световая температура 4200K.

Угол излучения 160°.

Коэффициент мощности cos φ 0,9.

Коэффициент пульсации ≤ 5%.

Индекс цветопередачи Ra ≥ 70.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом установки и использования светильника проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети. Светильник оборудован бесконтактным выключателем. Во избежание поломки выключателя, а так же для его корректной работы, не располагайте светильник над отражающими поверхностями, над газовыми и электроплитами. В радиусе действия выключателя (15 см) не должно находиться посторонних предметов (полки, вешалки и пр.).

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Способ установки светильника – накладной, настенный.

- Освободите светильник от упаковки и внимательно проверьте его на факт отсутствия повреждений корпуса, рассеивателя, отсутствия повреждений изоляции сетевого шнура, соединительных кабелей.
- Установите светильник на выбранную поверхность в соответствии с мерами безопасности, представленными в данной инструкции. При установке используйте крепежные изделия, поставляемые в комплекте со светильником.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- После установки светильника, вставьте до упора штекер кабеля с бесконтактным выключателем в соответствующий разъем на корпусе светильника.
- Подсоедините штекер шнура сетевого адаптера к штекеру кабеля с бесконтактным выключателем.
- Вилку сетевого адаптера до упора вставьте в розетку бытовой сети электропитания.
- Светильник оборудован бесконтактным выключателем. Радиус действия выключателя 10 см.
- Для включения светильника проведите рукой в зоне действия выключателя, светильник включится.
- Для выключения повторно проведите рукой в зоне действия бесконтактного выключателя.
- Допускается подключение любого количества светильников из комплекта. Вы можете подключить один или два или три светильника.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не оставляйте светильник включенным на долгое время без присмотра.

Время зажигания < 0,5 с.

Потребляемая мощность в режиме ожидания < 0,5 Вт.

Количество циклов переключения до преждевременного отказа ≥ 15 000.

Коэффициент сохранения светового потока через 30 000 часов ≥ 0,8.

Однородность цвета в единицах эллипса МакАдама < 6.

Материал корпуса — пластик.

Минимальная дистанция от освещаемых объектов 0,25 м.

Эквивалент лампе накаливания 25 Вт.

Рекомендованная площадь, на которую рассчитан светильник - 3 м².

- Не располагайте светильник вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.
- Не размещайте светильник на токопроводящих и сырых поверхностях.
- Не прикасайтесь к светильнику мокрыми руками или влажной тряпкой.
- При чистке светильника его необходимо отключать от электросети.
- Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура и всех соединительных кабелей. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не исправляйте неисправность самостоятельно, следует незамедлительно обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.
- Во избежание перегрева светильника не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией.
- Не накрывайте светильник тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.
- Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.
- Запрещается пользоваться светильником с поврежденным корпусом или нарушенной изоляцией сетевого шнура и соединительных кабелей.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Хранение и перевозка производится в соответствии с инструкциями (символами), указанными на упаковке товара.
- При перевозке и хранении не бросать и не подвергать воздействию влаги.
- Для реализации в розничных и оптовых торговых организациях.
- При утилизации не выбрасывать в урну. Следует сдать в специализированный пункт сбора и вывоза или опустить в специальную урну, предназначенную для сбора изделий из стекла, пластика.

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 часов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

На светильник распространяется гарантия в течение 24 месяцев с начала эксплуатации изделия. В случае отсутствия информации о дате начала эксплуатации светильника отсчет срока гарантии начинается с момента даты поставки продукции.

Производитель гарантирует в течение указанного срока замену изделия или устранение неисправностей и отказов, возникших без вины потребителя, в течение 30 дней с момента заявления об этом потребителем.

Внимание! При нарушении настоящей инструкции по эксплуатации, а также при наличии явных признаков недопустимых воздействий на светильник (повреждения от ударов, следы залива водой, пыль, грязь и пр.) условия гарантии на изделие не распространяются.

МЕРЫ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае обнаружения неисправностей в работе светильника не пытайтесь устранить самостоятельно, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

По любым вопросам обращаться по адресу: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05 или на сайт www.uniel.ru


СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Товар изготавливается в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

Компания **Uniel** постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие технические характеристики, а также внешний вид изделия.

Изготовитель: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Род 161, Синцяо Девелопмент Зон, Линьцин, г. Ханжюу, Чжэцзян Провинс, 311100, КНР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com Сделано в Китае. Импортёр: ООО «Юниэл-Восток», 690065, Россия, г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 7, офис 801. Тел: +7 (4232) 73-77-18. Лицо, уполномоченное принимать претензии по качеству товара: ООО «ТК Юнимаркет», 129337, Россия, Москва, Хибинский пр., д. 20, тел. +7 (499) 182-51-05, e-mail: retail@unimarket.org.



Изделие	Номер серии
Место продажи	Дата изготовления
Подпись продавца	Подпись покупателя
	Дата обмена

Uniel

WWW.UNIEL.RU

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НУСҚАУЛЫҚ UNIEL САУДА БЕЛГІСІНІҢ ЖИҺАЗҒА АРНАЛҒАН ЖАРЫҚДИОДТЫ ШАМДАЛДАРЫН ULM СЕРИЯСЫ • МОДЕЛЬ ULM-F41

Шамдалды орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын берілген нұсқауларды мұқият танысып шығыңыз. Нұсқаулықты аспапты пайдалану мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

ЖАЛПЫ АҚПАРАТ МАҚСАТЫ

Тұрғын және қоғамдық үй-жайларды жарықтандыруға арналған.

НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕРІ МЕН СИПАТТАМАЛАРЫ

Тұрғын және қоғамдық үй-жайларда жалпы жарықтандыруға арналған.
Электрлік тоғыммен зақымданудан қорғау классы - III.

Шаң мен ылғалдан қорғау класы - IP 20.

Жарық көзі - жарық диодтары.

Шамдал номиналды жұмыс кернеуі 220-240В және жиілігі 50 Гц болатын айнаымалы ток желісінде жұмыс істеуге арналған.

Шамдал қоршаған ортаның температурасы 0-ден +45 °С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 85% - дан аспайтын жағдайда жұмыс істеуге арналған.

Жарық ағыны 255 Лм.

Жарық температурасы 4200К.

Саулену бұрышы 160°.

Қуат коэффициенті cos φ -0,9.

Пульсация коэффициенті $\leq 5\%$.

Ра түс беру индексі >math> \geq 70</math>.

Тұтану уақыты <math>< 0,5</math> с.

Күту режиміндегі тұтынылатын қуаттылығы <math>< 0,5\text{Вт}</math>.

Мерзімінен бұрын істен шыққанға дейінгі ауыстыру циклдерінің саны 15 000 - нан көп немесе оған тең.

30 000 сағаттан кейін жарық ағынының сақталу коэффициенті >math> \geq 80</math> тек немесе үлкен.

Макадам әліпсіннің біріктеріндегі түс біртектілігі ≤ 6.

Корпусың материалы - пластик.

Жарықтандырылатын объектілерден ең аз қашықтық $0,25$ м.

Қыздыру шамына балама 25 Вт.

Шамдалға есептелген ұсынылатын аудан - 3м^2.

ҚАҰПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Шамдал байланыссыз ажыратқышпен жабықталған. Ажыратқыштың сынуын болдырмау үшін, сондай-ақ оның дұрыс жұмыс істеуі үшін жанасусыз ажыратқышы бар шамдалды шағылысатын беттердің үстіне, газ және электр лгиталарының үстіне қоймаңыз. Ажыратқыштың әрекет ету радиусында (15 см) берге заттар болмауы тиіс (сөрелер, ілігштер және т. б.)

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Шамдалды орнату әдісі - үстеме, қабырғалық

- Шамдалды қаптамадан босатыңыз және оның корпусында, шашыратқышта, шамда зақымдану жоқтығын; желілік шнур, жалғағыш кабельдердің оқшаулағышында зақымдану жоқтығын тексеріңіз;
- Осы Нұсқаулықта көрсетілген қауіпсіздік шараларына сәйкес шамдалды таңдалған кезінде орнатыңыз. Орнату кезінде шамдалмен бірге тиынтықта жеткізілген бекіткіш бұйымдарды қолданыңыз.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

1. Шамдалды орнатқаннан кейін, байланыссыз ажыратқышы бар кабельдің штекерін шамдалдың корпусындағы тиісті жалғағышқа түбіне дейін салыңыз.
2. Желілік адаптер шнурының штекерін байланыссыз ажыратқышы бар кабель штекеріне қосыңыз.
3. Желілік адаптердің вилкасын электрлік қуат көзінің тұрмыстық желісі розеткасына түбіне дейін салыңыз.
4. Шамдал байланыссыз қосқышпен жабықталған. Ажыратқыштың әрекет ету радиусы 10 см.
5. Шамдалды қосу үшін қолыңызды ажыратқыштың әрекет ету аймағында жүргізіңіз, шамдал қосылды.
6. Өшіру үшін қолыңызды контактсіз ажыратқыштың әрекет ету аймағында қайта сырғытыңыз.
7. Жиынтықтан шамдалдардың кез келген санын қосуға рұқсат етіледі. Сіз бір немесе екі немесе үш шамдалды қоса аласыз.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Шамдалды ұзақ уақыт қараусыз қосуды күйде қалдырмаңыз.

- Шамдалды тез тұтанатын және/немесе химиялық белсенді материалдарға жақын қоймаңыз.

- Шамдалды ток өткізгіш және дымқыл беттерге қоймаңыз.

- Шамдалды дымқыл қолмен немесе дымқыл шуберекпен ұстамаңыз.

- Шамдалды тазалау кезінде оны электр желісінен ажырату керек.

- Желілік шнурдың оқшаулағышын және барлық жалғағыш кабельдердің бүтіндігін үнемі тексеріп отырыңыз.

- Оқшаулау бұзылған жағдайда, электр тоғимен зақымданудың алдын алу үшін ақаулықты өзіңіз түзетпеңіз және дереу білікті маманның көмегіне жүгініңіз.

- Шамдалдың қызып кетуіне жол бермеу үшін оны желдеткіші шектеулі жерлерде орналастырмаңыз.

- Шамдалды шуберекпен және басқа жеңіл тұтанатын материалдармен жаппаңыз.

- Балаларға электр құралдарын пайдалану ережелерін түсіндіріңіз. Кішкентай балалар мен үй жануарлары үшін аспапқа жанасу мүмкіндігін шектеңіз.

- Корпусы зақымдалған және/немесе желілік шнурдың және жалғағыш кабельдердің оқшаулағышы бұзылған шамдалды пайдалануға тыйым салынады.

САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӨДГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ МЕН ШАРТТАРЫ

• Сақтау және тасымалдау тауардың қаптамаcында көрсетілген нұсқаулықтарға (символдарға) сәйкес жүргізіледі.

• Тасымалдау және сақтау кезінде лақтырмаңыз және ылғалды әсеріне ұшыратпаңыз.

• Бөлшек және көтерме сауда ұйымдарында сату үшін арналған.

• Көдеге жарату кезінде жәшікке тастамаңыз. Арнайы жинау және шығару пунктіне тапсыру немесе шыныдан, пластиктен жасалған бұйымдарды жинауға арналған арнайы жәшікке тапсыру керек.

ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ 30 0000 сағат.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР. КЕПІЛДІК МЕРЗІМІ

Шамдалға кепілдік бұйымды пайдаланғаннан бастап 24 ай бойы таралады.

Шамдал пайдаланудың басталу күні туралы ақпарат болмаған жағдайда, кепілдік мерзімі есептеу өнімді жеткізу сәтінен басталады.

Өндіруші көрсетілген мерзім ішінде бұйымды ауыстыруға немесе тұтынушының кінәсізін тұтындаған ақаулықтар мен істен шығуларды жоюға тұтынушы бұл туралы өтініш берген сәттен бастап 30 күн ішінде кепілдік береді.

Назар аударыңыз! Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық бұзылған кезде, сондай-ақ шамдалға жол берілмейтін әсер етудің айқын белгілері болған кезде (соққыдан зақымдану, су күйо іздері, шаң, кір және т. б.) бұйымға кепілдік шарттары қолданылмайды.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ АНЫҚТАУ КЕЗІНДЕГІ ІС ШАРАЛАР

Шамдалдың жұмысында ақаулықтар анықталған жағдайда ақаулықты өзіңіз жоюға тырыспаңыз, көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.

Кез келген суарат бойынша мына мекен-жайға хабарласыңыз:

«ТК Юнимаркет» ЖШҚ, 129337, Ресей, Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.: +7 (499) 1825105 немесе www.uniel.ru сайтына жүгініңіз.

СЕРТИФИКАТТАУ

Өнім сертифицикатталған және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келеді. Тауар КО ТР 004/2011, КО ТР 020/2011, ЕАЭО ТР 037/2016 сәйкес дайындалады.

Uniel компаниясы бұйымдары үнемі жаңғыртады және техникалық сипаттамаларын, сондай-ақ бұйымның сыртқы түрін жақсартатын өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады

Өндіруші: Uniel Lighting Co., Ltd / Юниэл Лайтинг Ко. Лтд. Синцяо Норс Роад 161, Синцяо Девелопмент Зон, Лин ьин, Ханчжоу қалы, Чжэцзян Провинс 311100, ҚХР. www.uniel.ru, www.uniel.shop, www.uniel.com. Қытайда жасалған. Импорттаушы: «Юниэл-Восток» ЖШҚ, 690065, Владивосток қаласы, Стрельникова көшесі, 7-үй, 801 кеңсе, тел.: +7 (4232) 737718. Тауардың сапасы бойынша шағымдарды қабылдауға уәкілетті тұлға: «ТК Юнимаркет» ЖШҚ, Ресей, 129337 Мәскеу, Хибинский даңғылы, 20 үй, тел.:+7(499) 1825105, e-mail: retail@unimarket.org.

Бұйым	Сериялық нөмірі
Сату орны	Дайындалған күні
Сатушының қолы	Сатып алушының қолы
	Алмасу күні

