

Герметик межшовный для деревянных поверхностей NEOMID WOOD



внутри/
снаружи



защита
от грибов
(плесени)



отталкивает
грязь и воду



эластичность



возможно
колерование



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для заделки и долговременной герметизации (тепло-водо-воздухозащиты):

- деформационных швов в строительных конструкциях;
- межбрусных и межвенцовых стыков сруба (внутри и снаружи помещений);
- трещин в бревнах;
- торцевого спила бревен;
- обходов окон и дверей;
- примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кровельным элементам, а также стыков между брусом, деревянными панелями и т.п. в конструкциях домов.

СВОЙСТВА:

- **имеет высокую адгезию к дереву**, кирпичу, штукатурке, натуральному камню, бетону, полимербетону, пенобетону;
- **обладает высокой эластичностью (700%)**;
- устойчив к УФ-излучению;
- устойчив к образованию плесени;
- надежно защищает стыки и швы от проникновения влаги и холода, хорошо сохраняет тепло;
- состав можно наносить на поверхности с отрицательными и положительными углами наклона, благодаря высокой тиксотропности.

СОСТАВ

Сополимерная акриловая дисперсия, двуокись титана, наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 белый, 2 медовый, 3 сосна, 4 дуб, 5 тик. Возможна колеровка герметика по специальному заказу.



1 2 3 4 5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	шпатель, клеевой пистолет
t НАНЕСЕНИЯ	+5°C < t < +35°C
ОБЩИЙ РАСХОД	зависит от толщины шва
ДОПУСТИМАЯ ДЕФОРМАТИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ	25%
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛЕНЕНИЕ	700%
ЦВЕТ	5 готовых цветов
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ	не менее 25 лет
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +35°C, 7 циклов замораживания-оттаивания
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.001343.04.18 от 02.04.2018

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	972	480	112	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	81	40	28	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	12	4	
ЕМКОСТЬ	 310 мл	 600 мл	 3кг	 15кг