

Фасадная краска-грунт для плит OSB 3 в 1 NEOMID



внутри/
снаружи



защита
от грибов
(плесени)



защита от
атмосферных
осадков



с эффективным
УФ-фильтром



паро- и газо-
проницаемость



возможно
колерование

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для финишной декоративной окраски ориентированно-стружечных плит-OSB, а также для их защиты от атмосферного воздействия, перепадов температур, влаги, УФ-излучения и биологического воздействия: грибов, плесени и гниения.

СВОЙСТВА:

- совмещает в себе фасадную краску, грунтовочное покрытие и биозащиту;
- не требует предварительного грунтования;
- обладает отличной адгезией и хорошей укрывистостью;
- благодаря биозащитным компонентам и устойчивости к влаге состав замедляет процессы старения OSB-плит;
- создает матовое эластичное паропроницаемое покрытие.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки OSB-плит, SIP панелей, а также пенополистирольных плит и ДСП снаружи и внутри помещений.

РЕКОМЕНДАЦИИ:




- работы следует проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +10°C;
- работы производить с использованием индивидуальных средств защиты.

СОСТАВ

Водная дисперсия специального акрилового полимера, пигменты, минеральные наполнители различных фракций, функциональные и антисептические добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > +10°C
РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ	150-200 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	на отлип – 1 ч, полное высыхание – 24 ч
БЛЕСК ПОКРЫТИЯ	матовый
ЦВЕТ	белый, колеруется
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	не ниже +5°C, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	18 месяцев

СГР № RU.77.01.34.008.E.001722.07.20 от 14.07.2020

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	384	80	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	32		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12		
ЕМКОСТЬ	 1 кг	 7 кг	 14 кг