

Масло деревозащитное Premium с натуральным воском NEOMID



внутри/
снаружи



защита
от грибов
(плесени)



защита от
атмосферных
осадков



быстро сохнет



отталкивает
воду



глубоко
проникает



паро-
проницаемость



натуральный
микровоск



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для ухода за деревянными поверхностями и их долговременной защиты внутри и снаружи помещений от биоразрушения, климатического воздействия, УФ-излучения. Смесь натуральных биомасел, входящих в состав, позволяет глубоко пропитывать древесину, благодаря чему масло заполняет самые мелкие ее дефекты, тем самым обеспечивая прочность и изностойкость поверхности, а натуральный воск придает ей водо- и грязеотталкивающие свойства. При этом обработанная поверхность остается паропроницаемой, что позволяет дереву «дышать» и легко переносить перепады температуры и влажности. Выделяет структуру и подчеркивает естественную красоту дерева. Образует антистатическое шелковистое покрытие.

СВОЙСТВА:

- практически не имеет запаха;
- содержит натуральный воск;
- быстрое высыхание (на отлип 1 час);
- обладает повышенной вязкостью, при этом легко наносится и распределяется на поверхности;
- образует дышащее паропроницаемое покрытие;
- подчеркивает текстуру и натуральную красоту дерева;
- препятствует образованию древоокрашивающих и древоразрушающих грибов;
- обеспечивает древесине высокую степень устойчивости к внешним воздействиям: УФ-излучению, атмосферным осадкам и т.п.;
- образует изностоустойчивое покрытие, стойкое к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- не трескается, не отслаивается, не шелушится.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Новые и ранее обработанные маслом или антисептиками деревянные поверхности мебели и интерьера (кроме столешниц, деревянной посуды, детских игрушек), пол (массивная доска, паркетная доска, паркет, пробковый пол), оконные блоки, двери, перила, декоративные изделия, а также деревянные фасады, террасы, скамейки, беседки, ограждения и другие деревянные строения ландшафтного дизайна. Подходит для термообработанной древесины и твердых пород дерева.

СОСТАВ

Смесь растительных модифицированных масел, воска, тонкодисперсных пигментов, активных деревозащитающих компонентов с добавлением деароматизированного растворителя.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

1 бесцветный, 2 белый, 3 тик, 4 орех, 5 красное дерево, 6 палисандр, 7 серый жемчуг, 8 синий сапфир.



1 2 3 4 5 6 7 8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, салфетка
t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +35°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	15-25 м²/л, в зависимости от пористости поверхности
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	межслойная сушка – не более 1 ч, полное высыхание двухслойного покрытия – 12 ч при t+20°C
ЦВЕТ	8 готовых цветов
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	уййт-спирит
t ХРАНЕНИЯ	-50°C < t < +50°C
СРОК ГОДНОСТИ	36 месяцев

СГР № ВУ.70.06.01.008.Е.002245.05.18 от 23.05.2018

Не подлежит обязательной сертификации.

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	480	240
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	40	40
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	6
ЕМКОСТЬ	0.75 л	2 л