

г. Минск

январь 2025г.

11. Предназначен для приклеивания стеклохолста, стеклотканевых, виниловых, флизелиновых и бумажных обоев. 2.1. Представляет собой чешуйки белого цвета. 3.1. Способ применения: - отмеряется необходимое количество воды согласно таблице 1

Применение	Объем воды на 250 г. клея	Примерная площадь обработки/оклеивания
Обработка поверхности	6,5 литров	50-60 м ² (позиция №1**)
Оклеивание стен стеклохолстом/ стеклообоями	4 литра	22-28 м ² (позиция № 2**)

- при постоянном перемешивании добавляется в воду 250г клея и перемешивается 3 минуты;
- перерыв на 3 минуты;
- перемешивать в течение 30 секунд для получения однородной консистенции;
- равномерно нанести клей на стену с помощью валика или широкой кисти;
- подвесить полосу по ширине край в край, чтобы совместить рисунок;
- удалить все пузырьки воздуха с помощью шпателя; - обрезать обои/стеклохолст у потолка и плинтуса острым ножом.

Таблица 2

№	Наименование продукции	Внешний вид	Состав	Вес, г	Цвет	Массовая доля влаги, не более, %	Максимальная площадь оклеиваемой поверхности, м ²	Торговая марка	Продукция изготовлена в соответствии	Сертификация
1	Клей для стеклохолста и для стеклотканевых обоев	Хлопья, без комков	Модифицированный крахмал, противогрибковые добавки	250	Белый, с желтым или кремовым оттенком	5-10	28	LIHTAR spezial	ТУ 2385-023-52788109-2013	Не требуется
2	Клей обойный универсальный	Хлопья, без комков	Модифицированный крахмал, противогрибковые добавки	250	Белый, с желтым или кремовым оттенком	5-10	40	LIHTAR spezial	ТУ 2385-023-52788109-2013	Не требуется

4.1. Условия хранения: хранить в герметично закрытой таре при относительной влажности не более 75%. 4.2. Хранить в недоступном для детей месте, не употреблять в пищу, при попадании в глаза промыть большим количеством воды. 4.3. Дата изготовления указана на упаковке. *Поставщик, компания ООО «Южный Океан» настоящим паспортом подтверждает характеристики, указанные производителем на основании документов качества производителя. Товар сертификации не подлежит. Срок службы не ограничен. ***Поставщик не несет ответственности за повреждения и/или брак в работе, возникшие в результате неправильного монтажа или использования того или иного размера или вида товара поставщика не по назначению. Поставщик рекомендует согласовывать с ним дальнейшее применение товара перед покупкой.

** Согласно таблице № 2.

****Паспорт действителен до февраль 2026 г.

Отв. за сверку данных
8(017) 250-15-15



Гарбацевич П.А.

М.П.

Директор



Пышный С.Г