

Уважаемый покупатель!

Перед использованием изделия внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодный светильник предназначен для основного или дополнительного освещения торговых и деловых центров, бытовых помещений коттеджей и особняков и т.д. внутри помещений. Светильник не предназначен для использования со светорегулирующей аппаратурой и электронными переключателями (выключателями с подсветкой).

## 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3. 019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться при отключенном питании электросети и только квалифицированными специалистами.

Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электрической проводки. Подключение светильника к поврежденной электропроводке запрещено!

Внешний гибкий кабель или шнур данного светильника не может быть заменен; если шнур окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.

Внешний рассеиватель данного светильника не может быть заменен; если рассеиватель окажется поврежден, то светильник должен быть утилизирован.

Изделие является неразборным. В случае повреждения гибкого кабеля, корпуса или рассеивателя изделие подлежит утилизации.

Запрещается эксплуатация светильников с механическими повреждениями кабеля, корпуса или защитного рассеивателя!

Не допускается попадание влаги на выходные контакты и внутренние элементы прибора.

Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т.п.

Светодиодный светильник не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с изделием.

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Драйвер** (арт. 807000):

Рабочие входные параметры сети драйвера:  
~230 В, 50 Гц

Максимальный потребляемый входной ток драйвера:  
0,2 А

Выходное напряжение драйвера: === 33–40 В

Максимальный выходной ток драйвера: 0,9 А

Диапазон рабочей температуры: -10...+40 °С

Нормируемая наибольшая температура  $t_c$ : 130 °С

### **Светодиодная панель:**

Номинальное напряжение: === 36 В

Потребляемый ток: 0,9 А

Мощность: 36 Вт

Световой поток: 3240 лм

Индекс цветопередачи: >80

Диапазон рабочей температуры: -10...+40 °С

Тип монтажа: встраиваемый

Внешний размер: 595 × 595 × 30 мм

Материал корпуса: железо

Материал рассеивателя: PS (полистирол)

Артикул	Цветовая температура, К
807013	4000
807014	6500

### **Светильник в сборе с драйвером:**

Коэффициент мощности: >0,9

Степень защиты от внешних воздействий: IP20

Класс защиты от поражения электрическим током (светильника в сборе с драйвером): II

Класс энергоэффективности: A+

## 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светодиодный светильник – 1 шт., драйвер – 1 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт., упаковка – 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Проверьте целостность корпуса и рассеивателя светильника.
2. Убедитесь в отсутствии напряжения в питающей сети.
3. Подключите питающий кабель к соответствующим проводам на драйвере со стороны INPUT, где коричневый – L (фаза), голубой – N (ноль). Соедините разъем со стороны OUTPUT драйвера с разъемом светильника.
4. Установите светильник на поверхность.
5. Нельзя использовать со светорегулирующей аппаратурой и электронными переключателями (выключателями с подсветкой).

## 6. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной

продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °С и относительной влажности 98 % при 25 °С. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4–5 рядов по высоте.

В составе светодиодного светильника отсутствуют вредные вещества, однако, так как изделие относится к группе электротоваров, подлежит переработке в специализированных центрах, не утилизируется вместе с бытовыми отходами.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Дата изготовления указана на изделии в формате ММ.ГГГГ.

Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня передачи товара потребителю. Срок службы 30000 часов. Количество циклов переключения – не менее 20000.

Замене подлежат неработающие светильники при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, дату и место продажи) с подписью продавца и печатью магазина, в котором был приобретен светильник. Замена предполагает предварительное тестирование светильника.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- имеющие видимые физические повреждения корпуса;
- вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации;
- вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РБ, регулирующего защиту прав потребителей.

Обмен и возврат некачественных светильников осуществляется в местах продаж.

Разработано LEIDEN ELECTRIC N.V. специально для стран СНГ.

Производитель: LEIDEN ELECTRIC N.V., Nieuwe Rijn 31, 2312 JE Leiden, Нидерланды.

Завод-изготовитель в Китае: ZHONGSHAN DIWA LIGHTING CO. LIMITED, XIQU INDUSTRIAL AREA, ZHENXI ROAD, XIAOLAN TWON, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, Китай.

Импортер/Поставщик в Республику Беларусь: ООО «ТД Комплект», г. Минск, ул. Кнорина, 50-302А.

Импортер/Поставщик в Российскую Федерацию: ООО «Садовая техника и инструменты», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А.

Срок годности не ограничен.

Срок хранения не ограничен.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель (артикул) \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Место продажи \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись и печать продавца \_\_\_\_\_

М. П.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

