



## Лист технической информации (паспорт безопасности) Смазка универсальная SL-40

SOLIDE 300мл SL-52499-1

**Назначение:** для смазывания и освобождения движущихся, заржавевших механизмов, облегчения отвинчивания заржавевших резьбовых соединений, замков, дверной и оконной фурнитуры, устранения скрипа и заедания деталей, вытеснение влаги из труднодоступных мест. Защищает от коррозии, продлевает срок службы обработанных механизмов, может эффективно очищать и сушить электронное оборудование и улучшать проводимость. Всё это делает продукт незаменимым универсальным помощником при ремонтных работах в разных областях (авторемонт, сантехника, быт).

**Применение:** перед применением и каждым использованием баллон энергично встряхнуть. Нанести на поверхность и, после испарения спрея, проводить ремонтные работы. Если спрей попадает на краску или пластик, немедленно смойте его водой, чтобы избежать повреждений. Не используйте в замкнутых пространствах. Обеспечьте достаточную вентиляцию. Не курите во время использования этого продукта. Держитесь подальше от огня. Температура применения от +5°C до +45°C.

### Технические данные

| Требования и нормы по безопасному обращению материалов аэрозольных  | Значения   |
|---|------------|
| Аэрозольная упаковка должна быть прочной и герметичной.   | Соответст. |
| Работоспособность клапана в аэрозольной упаковке – при нажатии клапан не должен открываться, выпуская содержимое, при отжатии – прекращать выход содержимого. | Соответст. |
| Избыточное давление в аэрозольной упаковке при температуре 20±2°C, МПа  | 0,23– 0,68 |
| Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки, %, не менее   | 95         |
| Номинальный объём баллона   | 300мл      |

**Состав:** керосин, диметиловый эфир, минеральное масло, неэтиленгликолевый п-нонилфениловый эфир, сульфоновые кислоты, натриевые соли, 2-этилбутилметакрилат.

Утилизировать как твердые бытовые отходы. Не сжигать!



Опасно! H222: Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль.

H229: Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. H305: Может причинить вред при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.

H315: При попадании на кожу вызывает раздражение:

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение H336: Может вызвать сонливость и головокружение.

H412: Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Меры по предупреждению опасности:

P102: Хранить в недоступном для детей месте.

P103: Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукции.

P210: Беречь от источников тепла, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить.

P211: Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения.

P251: Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования.

P261: Избегать вдыхания пара/аэрозолей.

P264: После работы тщательно вымыть руки.

P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

P273: Избегать попадания в окружающую среду.

P280: Использовать резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – защитные маски.

Меры по ликвидации ЧС (реагирования):

R301 + R330 + R331 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту!

P304+P340+P312: ПРИ ВДЫХАНИИ: свежий воздух и покой. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.

P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P302+P352: ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом.

P370+P378: При пожаре тушить тонкораспыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками.

Условия безопасного хранения: P410+P412: Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C.

P405: Хранить в недоступном для посторонних месте.

**Хранение: 24 месяца при температуре от +8°C до +28°C в недоступном для детей месте.**

Производитель: ECO GROUP HONG KONG LIMITED Address: UNIT 617, 6/F, 131-132 CONNAUGHT ROAD WEST, SOLO WORKSHOPS, HONG KONG Завод изготовитель Хуашен Хакен Импорт энд Экспорт Ко Лтд., Индустриальный парк Сунцунь Таун, уезд Джиньде, округ Хуашен, провинция Анхой, Китайская Народная Республика